



Pineline Heavy Duty

Kuvaus	Bioliuotinpohjainen pesuainetiiviste erityisesti talviolosuhteisiin.	
Erityisominaisuudet	Poistaa tehokkaasti auton helmoihin tarttuvaa teiden suolauksen aiheutuvaa vaikeaa likaa. Liuottaa myös lukkosula- ja polttoainejäämät. Lähes hajuton, ei sisällä hiilivetyjä.	
Käyttöohjeet	<p>Käytetään talviolosuhteissa. Tyypillinen kulutus ajoneuvopesukoneiden esipesuaineena:</p> <ul style="list-style-type: none">- helmaliuottimena (alapiiri) 100 – 150 ml (10 – 15 %) / henkilöauto- päälliliuottimena (yläpiiri) 75 – 150 ml (5 – 10 %) / henkilöauto <p>Muu käyttö, esim. painepesurit:</p> <ul style="list-style-type: none">- pitoisuus 5 – 15 % <p>Vaikutusaika 1 min. Huuhtelu runsaalla vedellä.</p>	
Huom!	Älä anna aineen kuivua pestäville pinnoille. Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Ennen aineen käyttöönottoa on varmistettava pesukonemateriaalien ja muiden kosketuksiin joutuvien pintojen yhteensopivuus aineen kanssa. Pumppusumuttimissa ja painelevit-timissä suositellaan Viton-tiivistettä. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.	
Työympäristö	Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.	
Tekniset tiedot	Olomuoto ja väri	kirkas neste
	pH-arvo (20 °C)	13
	pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	10,8
	Suhteellinen tiheys	1,01
Sisältö	Nonionisia tensidejä	15 – 30 %.
Pakkaus	10 L, 25 L, 200 L, 1000 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.	
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4013-0027). Valmistettu Suomessa.	