



# Pineline

TUOTESELOSTE

31.01.2023

## Pineline Asphalt Remover

Tuotenro	150
Kuvaus	Bioliuotinpohjainen lisäesipesuaine bitumikalvon ja tiesuolan puhdistukseen.
Erityisominaisuudet	Liottaa myös lukkosula- ja polttoainejäämiä. Ei sisällä hiilivetyliuottimia eikä luokituta syttyväksi.
Käyttöohjeet	Esilaimenna tiiviste kylmällä vedellä. Laimennussuhde joulu-helmikuussa 25 – 30 %. Muuna talviaikana 15 – 25 %. Sekoitettava huolellisesti. Tiiviste voidaan laimentaa myös Hydrominderilla ilman suutinta. Tällöin pitoisuudeksi tulee n. 25 %. Erillisellä kemikaalipumpulla ja levityskaarella varustetuissa autonpesukoneissa tuote annostellaan auton helmoihin ja perään. Vaikutusaika 1 min. Huuhtelu runsaalla vedellä.
Huom!	Älä anna aineen kuivua pestäville pinnoille. Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Ennen aineen käyttöönottoa on varmistettava pesukonemateriaalien ja muiden kosketuksiin joutuvien pintojen yhteensopivuus aineen kanssa. Pumppusumuttimissa ja painelevittimissä suositellaan Viton-tiivistettä. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.
Tekniset tiedot	Olomuoto ja väri kirkas neste pH-arvo 9,5 Suhteellinen tiheys 0,96 Leimahduspiste > +60 °C
Sisältö	Nonionisia tensidejä > 30 %.
Pakkaus	10 L, 25 L, 200 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4013-0027). Valmistettu Suomessa.