



Pineline Rasvanpoistaja

Tuotenro	210								
Kuvaus	Mäntyöljypohjainen teollisuuden ja korjaamoiden yleispesuainetiiviste.								
Erytisominaisuudet	Poistaa tehokkaasti öljy- ja rasvalikaa, esim. korjaamo- ja kunnossapito-osastojen lattioilta. Käyttäjäturvallinen tuote. Matalavaahtoinen. Soveltuu myös laitoshuoltoon ja lattianpesukoneisiin.								
Käyttöohjeet	Annostelu 1 – 30 %. Pesuveden lämpötila +5...+50 °C. Vaikutusaika 1 – 3 min. <u>Yhdistelmäkoneet:</u> Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä, jonka lämpötila on korkeintaan +50 °C. Laimennos: 0,5 – 2 %.								
Huomioitavaa	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.								
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.								
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>kellertävä neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (20 °C)</td><td>11,2</td></tr><tr><td>pH-arvo (1 p-%, 20 °C)</td><td>8,9</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,03</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	kellertävä neste	pH-arvo (20 °C)	11,2	pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	8,9	Suhteellinen tiheys	1,03
Olomuoto ja väri	kellertävä neste								
pH-arvo (20 °C)	11,2								
pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	8,9								
Suhteellinen tiheys	1,03								
Sisältö	Nonionisia tensidejä 15 – 30 %.								
Pakkaus	4 L, 25 L, 200 L.								
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4065-0006). Valmistettu Suomessa.								