



Pineline Comp-clean FA (Kammiopesuaine)

Tuotenro	213								
Kuvaus	Vahvasti emäksinen pesuainetiiviste rauta-, teräs- ja alumiiniosien pesuun konepajateollisuudessa sekä korjaamoiden kunnossapito- ja huolto-osastoilla. Soveltuu myös rengaspesukoneisiin, joissa on lämmitysmahdollisuus.								
Erityisominaisuudet	Matalavaahtoinen yli +60 °C:n lämpötiloissa. Poistaa vaseliinia, kiinnipalanutta öljy- ja rasvalikaa sekä nokea. Suojaa rautaa korroosiolta.								
Käyttöohjeet	Varmista, että koneessa ei ole pesuaine- tai likajäämiä. Annostele pesuainetiiviste +70...+80 °C:een pesuveteen, pitoisuus 2 - 5 %. Pesuveden on oltava vähintään +60 °C ennen pesukoneen käynnistämistä. Lisää ainetta säännöllisesti pesukoneeseen pesutehon ja korroosiosuojan säilyttämiseksi. Rengaspesukoneissa annostelu 1 – 5 %. Alumiinia pestäessä varmistettava kyseisen laadun soveltuvuus.								
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.								
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.								
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>kirkas neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (20 °C)</td><td>13,2</td></tr><tr><td>pH-arvo (1 p-%, 20 °C)</td><td>11,9</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,15</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	kirkas neste	pH-arvo (20 °C)	13,2	pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	11,9	Suhteellinen tiheys	1,15
Olomuoto ja väri	kirkas neste								
pH-arvo (20 °C)	13,2								
pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	11,9								
Suhteellinen tiheys	1,15								
Sisältö	<table><tr><td>Nonionisia tensidejä</td><td>15 – 30 %</td></tr><tr><td>Silikaatteja</td><td>10 – 25 %.</td></tr></table>	Nonionisia tensidejä	15 – 30 %	Silikaatteja	10 – 25 %.				
Nonionisia tensidejä	15 – 30 %								
Silikaatteja	10 – 25 %.								
Pakkaus	25 L, 200 L, 1000 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus toimitetaan kierrätykseen.								
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4065-0006). Valmistettu Suomessa.								