



Pineline Kammiopesuaine

Tuotenro	213	
Kuvaus	Vahvasti emäksinen pesuainetiiviste rauta-, teräs- ja alumiiniosien pesuun konepajateollisuudessa sekä korjaamoiden kunnossapito- ja huolto-osastoilla. Soveltuu myös rengaspesukoneisiin, joissa on lämmitysmahdollisuus.	
Erityisominaisuudet	Matalavaahtoinen yli +60 °C:n lämpötiloissa. Poistaa vaseliinia, kiinnipalanutta öljy- ja rasvalikaa sekä nokea. Suojaa rautaa korroosiolta.	
Käyttöohjeet	Varmista, että koneessa ei ole pesuaine- tai likajäämiä. Annostele pesuainetiiviste +70...+80 °C:een pesuveteen, pitoisuus 2 - 5 %. Pesuveden on oltava vähintään +60 °C ennen pesukoneen käynnistämistä. Lisää ainetta säännöllisesti pesukoneeseen pesutehon ja korroosiosuojan säilyttämiseksi. Rengaspesukoneissa annostelu 1 – 5 %. Alumiinia pestäessä varmistettava kyseisen laadun soveltuvuus.	
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.	
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.	
Tekniset tiedot	Olomuoto ja väri pH-arvo (20 °C) pH-arvo (1 p-%, 20 °C) Suhteellinen tiheys	kirkas neste 13,2 11,9 1,15
Sisältö	Nonionisia tensidejä Silikaatteja	15 – 30 % 10 – 25 %.
Pakkaus	25 L, 200 L, 1000 L.	
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4065-0006). Valmistettu Suomessa.	