



Pineline Comp-clean LT

Tuotenro	215								
Kuvaus	Vahvasti emäksinen pesuainetiiviste ajoneuvokorjaamoiden rengaspesukoneisiin. Soveltuu myös metalli- ja konepajateollisuuden kammiopesukoneisiin.								
Erityisominaisuudet	Matalavaahtoinen myös alhaisissa lämpötiloissa. Poistaa työstönesteitä ja metallikarstaa.								
Käyttöohjeet	<u>Rengaspesulaitteet:</u> Annostus 0,5 – 1 %. Pesuveden lämpötila: +5...+80 °C. <u>Kammiopesukoneet:</u> Varmista, että koneessa ei ole pesuaine- tai likajäämiä. Annostele pesuainetiiviste +70...+80 °C:een pesuveteen, pitoisuus 1 – 3 %. Lisää ainetta säännöllisesti pesukoneeseen pesutehon ja korroosiosuojan säilyttämiseksi.								
Huomioitavaa	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.								
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.								
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>kirkas neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (+20 °C)</td><td>13,5</td></tr><tr><td>pH-arvo (1 p-%, +20 °C)</td><td>11,2</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,04</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	kirkas neste	pH-arvo (+20 °C)	13,5	pH-arvo (1 p-%, +20 °C)	11,2	Suhteellinen tiheys	1,04
Olomuoto ja väri	kirkas neste								
pH-arvo (+20 °C)	13,5								
pH-arvo (1 p-%, +20 °C)	11,2								
Suhteellinen tiheys	1,04								
Sisältö	Kaliumhydroksidi < 2 %.								
Pakkaus	25 L, 200 L Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.								
Muuta	Kuljetusluokka: UN-nro 3266. Valmistettu Suomessa.								