



Pineline Kartvätt

Produktnr.	215
Beskrivning	Starkt alkaliskt tvättmedelskoncentrat för hjultvättmaskiner i fordonsreparationsverkstäder. Även lämplig för kammartvättmaskiner i metall- och verkstadsindustrin.
Specialegenskaper	Lågskummande även vid låga temperaturer. Tar bort vägsalt, sot, bromsdamm, kylsmörjmedel och skyddande ämnen.
Användning	<u>Hjultvätt:</u> Spädning 0,5–1 %. Temperatur på tvättvattnet 5–80 °C. <u>Kammartvättmaskiner:</u> Kontrollera att inget tvättmedel eller smutsrester finns kvar i tvättmaskinen. Tillsätt tvättmedelskoncentrat till 70–80 °C tvättvatten, i koncentration 1–3 %. Lägg i produkten i tvättmaskinen regelbundet för att bibehålla tvättkraft och förhindra korrosion.
Obs!	Läs instruktionerna på etiketten för säker användning eller i säkerhetsdatabladet. Förvaras försluten vid + 5... + 30 °C.
Arbetsmiljö	Sörj för tillräcklig ventilation. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar och uppfyller kraven för miljömärkningen.
Teknisk information	Form och färg klar vätska pH-värde (20 °C) 13,3 pH-värde (1 wt-%, 20 °C) 11,2 Relativ densitet 1,04
Ingredienser	Kaliumhydroxid < 2 %.
Förpackning	25 L, 200 L.
Övrig information	Transportklass: UN 3266. Tillverkad i Finland.

14.3.2018