

Pineline Parts-clean

Tuotenro	216
Kuvaus	Heikosti emäksinen pesuainetiiviste alumiini- ja keltametalliosien pesuun. Metall- ja konepajateollisuuden kokoonpanoa, maalausta ja muuta jälkikäsitellyä edeltävät pesut.
Erityisominaisuudet	Matalavaahtoinen yli +60 °C lämpötiloissa. Poistaa työstönesteitä, suoja-aineita ja metallikarstaa sekä parantaa pestyjen osien jälkikäsiteltävyyttä.
Käyttöohjeet	Varmista, että pesukoneessa ei ole pesuaine- tai likajäämiä. Annostele pesuainetiiviste +70...+80 °C:een pesuveteen. Annostelu 1 – 3 %. Lisää ainetta säännöllisesti pesutehon säilyttämiseksi ja vaahtoamisen estämiseksi.
Huomioitavaa	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava.
Tekniset tiedot	Olomuoto ja väri kirkas neste pH-arvo (20 °C) 10,2 pH-arvo (1 p-%, 20 °C) 9,6 Suhteellinen tiheys 1,07
Sisältö	Fosfaatit < 5 %.
Pakkaus	25 L, 200 L.
Muuta	Valmistettu Suomessa.