



Pineline Comp-clean 35

Tuotenro	218								
Kuvaus	Vahvasti emäksinen pesuainetiiviste rauta- ja teräsosien pesuun. Käyttöalueena metalli- ja konepajateollisuuden kokoonpanoa, maalausta ja muuta jälkikäsittelyä edeltävät pesut. Soveltuu myös kunnossapidon ja ajoneuvohuollon kammiopesukoneisiin.								
Erityisominaisuudet	Matalavaahtoinen yli +60 °C:n lämpötiloissa. Poistaa työstöjäämiä, vaseliinia, kiinnipalanutta öljy- ja rasvalikaa, pihkaa sekä nokea. Parantaa pestyjen osien jälkikäsittävyyttä.								
Käyttöohjeet	Varmista, että pesukoneessa ei ole pesuaine- tai likajäämiä. Annostele pesuainetiiviste +70...+80 °C:een pesuveteen. Annostelu 1 – 4 %. Lisää ainetta säännöllisesti pesukoneeseen pesutehon ja korroosiosuojan säilyttämiseksi.								
Huomioitavaa	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuus-tiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.								
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava.								
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>tummahko neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (20 °C)</td><td>13,1</td></tr><tr><td>pH-arvo (1 p-%, 20 °C)</td><td>12,1</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,15</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	tummahko neste	pH-arvo (20 °C)	13,1	pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	12,1	Suhteellinen tiheys	1,15
Olomuoto ja väri	tummahko neste								
pH-arvo (20 °C)	13,1								
pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	12,1								
Suhteellinen tiheys	1,15								
Sisältö	<table><tr><td>Nonionisia tensidejä</td><td>15 – 30 %</td></tr><tr><td>Naliumhydroksidi</td><td>5 – 10 %.</td></tr></table>	Nonionisia tensidejä	15 – 30 %	Naliumhydroksidi	5 – 10 %.				
Nonionisia tensidejä	15 – 30 %								
Naliumhydroksidi	5 – 10 %.								
Pakkaus	25 L, 200 L, 1000 L Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.								
Muuta	Kuljetusluokka: UN-nro 3266. Valmistettu Suomessa.								