

Pineline Metallic Cleaner

Produktnr.	270
Beskrivelse	Svært alkalisk vaskemiddelkonsentrat for fjerning av oljebelegg, fett og sotrester fra motorer, peiser og andre overflater som er tolerante overfor sterke alkalier.
Spesielle egenskaper	Beskytter jern mot korrosjon. Også egnet for bruk i ultralydrensemaskiner og for rengjøring av aluminiumsflater.
Bruksanvisning	Fortynning: 1–30 %. I ultralydrensjøringsmaskiner, fortynning: 1–5 %. Vaskevannstemperatur: 5–80 °C. Virketid. 1–5 minutter, kan spres over varme overflater. Når du vasker aluminium, må du kontrollere at det er egnet til å vaskes med produktet.
Merk!	Ikke la middelet tørke på overflater som skal vaskes. Les instruksjonene for sikker bruk på etiketten eller i sikkerhetsdatabladet. Oppbevares forseglet ved +5...+30 °C.
Arbeidsmiljø	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet er lett biologisk nedbrytbart og oppfyller miljømerkingskrav.
Tekniske data	Form og farge klar væske pH-verdi (20 °C) 13,6 pH-verdi (1 vekt-%, 20 °C) 11,6 Ledeevne (1 vekt-%, 25 °C) 2280 µS/cm Relativ tetthet 1,12
Innhold	Nonjoniske tensider 15–30 % Silikater 10–25 %
Pakke	4 L, 25 L, 200 L, 1000 L.
Annen informasjon	Produktet har rett til å bruke det nordiske Svanemerket (lisensnr. 4065-0006). UN 3266. Produsert i Finland.

12.3.2018