



## Pineline Wheel Wash

Tuotenro	355	
Kuvaus	Emäksinen pesuainetiiviste ajoneuvopesukoneiden rengaspesulaitteisiin.	
Erytisominaisuudet	Poistaa tehokkaasti nokea ja jarrupölyä sekä pitää alumiinivanteet kirkkaina.	
Käyttöohjeet	Suositusannostelu: - pitoisuus 30 % (1 : 2) Tyypillinen kulutus: - 20 – 60 ml / henkilöauto. Vaikutusaika 1 min.	
Huom!	Älä anna aineen kuivua pestäville pinnoille. Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Ennen aineen käyttöönottoa on varmistettava pesukonemateriaalien ja muiden kosketuksiin joutuvien pintojen yhteensopivuus aineen kanssa. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.	
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.	
Tekniset tiedot	Olomuoto ja väri pH-arvo (20 °C) pH-arvo (1 p-%, 20 °C) Suhteellinen tiheys	kirkas neste 13,3 11,4 1,03
Sisältö	Nonionisia tensidejä	5 – 15 %.
Pakkaus	25 L, 200 L, 1000 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.	
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4013-0027). Valmistettu Suomessa.	