



Pineline

PRODUKTDATABLAD

06.11.2025

Pineline Wheel Wash

Produkt nr.	355								
Beskrivning	Alkaliskt avfettningsmedel för fordonstvättmaskinernas däcktvättningsutrustning.								
Specialegenskaper	Tar effektivt bort sot och bromsdamm samt håller aluminiumfälgarna klara.								
Användning	Rekommenderad förbrukning: 5 – 60 ml / personbil Avancerad effektivitet, %: 20 %. Verkningstid 1 min.								
Obs!	Innan du använder produkten, se till att produkten är lämplig för material av tvättutrustning och andra ytor som utsätts för produkten. Läs instruktionerna på etiketten eller säkerhetsdatablad för säker användning. Förvaras slutet i +5...+30 °C.								
Arbetsmiljö	Säkerställ tillräcklig ventilation. Produkten är biologiskt lätt nedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.								
Teknisk information	<table><tr><td>Utseende och färg</td><td>klar vätska</td></tr><tr><td>pH-värde (+20 °C)</td><td>13,3</td></tr><tr><td>pH-värde (1 vikt-%, +20° C)</td><td>11,4</td></tr><tr><td>Relativ densitet</td><td>1,03</td></tr></table>	Utseende och färg	klar vätska	pH-värde (+20 °C)	13,3	pH-värde (1 vikt-%, +20° C)	11,4	Relativ densitet	1,03
Utseende och färg	klar vätska								
pH-värde (+20 °C)	13,3								
pH-värde (1 vikt-%, +20° C)	11,4								
Relativ densitet	1,03								
Innehåll	Nonjoniska tensider 5 – 15 %.								
Förpackning	10 L, 25 L, 200 L, 1000 L. Tomma och sköljda förpackningar ska levereras till plastuppsamling.								
Övrigt	Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen (licens nr 4013-0027). Tillverkad i Finland.								