



Pineline Active Foam

Produktnr.	500								
Beskrivelse	Alkalisk avfettingsmiddel som egner seg til bruk i skummere og ihøytrykkspylere. Egner seg til alle typer av malte overflater og til vask av alle slags utstyr.								
Spesielle egenskaper	Fjerner effektivt trafikkfilm i børsteløse vaskeprogrammer og i høytrykksvask. Genererer et tykt, sakteløpende skumlag. Vokssikker.								
Bruk	Anbefalt dosering i bilvaskemaskiner: <u>Som skum:</u> 5 – 10 ml / personbil. <u>Som avfettingsmiddel, f.eks. i høytrykkspylere:</u> Om sommeren: 10 – 150 ml/personbil Om vinteren: 20 – 300 ml/personbil Avansert effektivitet: Om sommaren: 5 % Om vinteren: 10 % Virketid 1 min. Skylls med rikelig med vann. <u>Bruk i foam lance-utstyr:</u> Doseres som sådan i skummerflasken, det genererte skummet blir justert optimalt. Skummet påføres ovenifra og ned på overflatene som skal vaskes. Virketid max. 3 min. Skylls med rikelig med vann.								
NB!	Ikke la middelet tørke på overflaten som skal vaskes. Unngå å bruke produktet i direkte sollys. Les instruksjonene for sikker bruk på etiketten eller i sikkerhetsdatabladet. Oppbevares forseglet ved +5...+30 °C.								
Arbeidsmiljø	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet er lett biologisk nedbrytbart og oppfyller miljømerkingskrav.								
Tekniske data	<table><tr><td>Form og farge</td><td>gul væske</td></tr><tr><td>pH-verdi (+20 °C)</td><td>12,9</td></tr><tr><td>pH-verdi (1 %, +20 °C)</td><td>11,3</td></tr><tr><td>Relativ tetthet</td><td>1,09</td></tr></table>	Form og farge	gul væske	pH-verdi (+20 °C)	12,9	pH-verdi (1 %, +20 °C)	11,3	Relativ tetthet	1,09
Form og farge	gul væske								
pH-verdi (+20 °C)	12,9								
pH-verdi (1 %, +20 °C)	11,3								
Relativ tetthet	1,09								
Innhold	Nonjoniske tensider 5 – 15 %.								
Pakke	4L, 10 L, 25 L, 200 L, 1000 L. Tom og skylt emballasje skal leveres til plastoppsamling.								
Annen informasjon	Produktet har rett til å bruke det nordiske Svanemerket (lisensnr.4013-0027). Dekl.nr. 87397. Produsert i Finland.								