



Pineline Polishing Wax

Tuotenro	700								
Kuvaus	Carnaubavaha-pohjainen vahatiiviste.								
Erityisominaisuudet	Lisää kiiltoa ja suojaa auton ulkopintoja. Voidaan käyttää myös kuumavahana.								
Käyttöohjeet	Suositusannostelu: - pitoisuus 0,4 % Tyypillinen kulutus: - 15 ml / henkilöauto								
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.								
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.								
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>vihertävä neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (20 °C)</td><td>3,4</td></tr><tr><td>pH-arvo (1 p-%, 20 °C)</td><td>7</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,0</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	vihertävä neste	pH-arvo (20 °C)	3,4	pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	7	Suhteellinen tiheys	1,0
Olomuoto ja väri	vihertävä neste								
pH-arvo (20 °C)	3,4								
pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	7								
Suhteellinen tiheys	1,0								
Sisältö	2-Butoxyethanol < 5 %.								
Pakkaus	10 L, 25 L, 200 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.								
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4013-0027). Valmistettu Suomessa.								