



Pineline Pressure Wash HD

Tuotenro	760								
Kuvaus	Vahvasti emäksinen pesuainetiiviste metsäkoneiden, pressurekkojen, jätehuollon autojen yms. kaluston pesuun. Soveltuu myös kunnossapidon pesuihin sekä teollisuuden prosessilaitteiden ja pintakäsittelyä edeltäviin pesuihin.								
Erityisominaisuudet	Poistaa pihkaa, rasvaa, vahoja, lateksia, hyönteislikaa, väriaineita ja muuta vaikeata likaa. Tehokas raskaankaluston pressujen pesussa. Soveltuu annosteltavaksi paine- ja höyrypesureiden kautta.								
Käyttöohjeet	Annostelu 1 – 30 %. Pesuveden lämpötila: +5...+80 °C. Vaikutusaika 1 – 5 min. Huuhtelee runsaalla vedellä.								
Huom!	Älä levitä ainetta aroille, kuten kevytmetalli- ja galvanoiduille pinnoille. Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.								
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava.								
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>kirkas neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (20 °C)</td><td>13,6</td></tr><tr><td>pH-arvo (1 p-%, 20 °C)</td><td>11,9</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,06</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	kirkas neste	pH-arvo (20 °C)	13,6	pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	11,9	Suhteellinen tiheys	1,06
Olomuoto ja väri	kirkas neste								
pH-arvo (20 °C)	13,6								
pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	11,9								
Suhteellinen tiheys	1,06								
Sisältö	<table><tr><td>Nonionisia tensidejä</td><td>15 – 30 %</td></tr><tr><td>Natriumhydroksidi</td><td>< 5 %.</td></tr></table>	Nonionisia tensidejä	15 – 30 %	Natriumhydroksidi	< 5 %.				
Nonionisia tensidejä	15 – 30 %								
Natriumhydroksidi	< 5 %.								
Pakkaus	25 L, 200 L, 1000 L								
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4065-0006). Valmistettu Suomessa.								