



Pineline DropOff

Tuotenro	855								
Kuvaus	Erikoistuote ajoneuvopesukoneiden vahajärjestelmiin.								
Erityisominaisuudet	Voidaan käyttää myös vaahto-, kuuma- tai painevahana. Toimii tehokkaana kuivausvahana ja ongelmanratkaisijana koneissa, joissa puhaltimien teho on vaillinainen. Muodostaa erittäin nopean ja kestävän pisaraefektin, mikä parantaa ajoturvallisuutta sateella. Jättää lasipinnat kirkkaiksi.								
Käyttöohjeet	<p>Suosittelava annostus:</p> <p>- pitoisuus 0,2 – 0,4 %</p> <p>Tyypillinen kulutus:</p> <p>- 20 – 40 ml / henkilöauto</p> <p>Tuote annostellaan ennen kuivauspuhallusta.</p>								
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.								
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Tuote on helposti biohajoavaa ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.								
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>oranssi neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (20 °C)</td><td>3,2</td></tr><tr><td>pH-arvo (1 p-%, 20 °C)</td><td>6</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>0,99</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	oranssi neste	pH-arvo (20 °C)	3,2	pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	6	Suhteellinen tiheys	0,99
Olomuoto ja väri	oranssi neste								
pH-arvo (20 °C)	3,2								
pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	6								
Suhteellinen tiheys	0,99								
Sisältö	2-Butoxyethanol 10 – 20 %.								
Pakkaus	1 L, 4 L, 10 L, 25 L, 200 L, 1000 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.								
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4013-0027). Valmistettu Suomessa.								