



## Pineline Fusion Ceramic Essence

Tuotenro	860
Kuvaus	Pesukaduille ja Roll-over koneisiin kehitetty keraaminen suihkutettava WetCoat -pinnoite suojaamaan auton ulkopintoja.
Erityisominaisuudet	Tuotteen SiO <sub>2</sub> -rakenteeseen pohjautuva pinnoite tarjoaa pitkäkestoisen suojan ja hylkivyyden likaa ja muuta rasiutusta vastaan. Pinnoite säilyttää ominaisuutensa vielä useiden pesukertojenkin jälkeen. Erinomaisen hydrofobisuutensa ja liukkautensa ansiosta lika huuhtoutuu pinnoilta helposti pois. Myös kiilto syvenee.
Käyttöohjeet	Tuote annostellaan heti pesuvaiheen jälkeen puhtaan huuhteluveden seassa märille pinnoille. Suositeltava pitoisuus: 1 – 2 % Tyypillinen kulutus: 40 – 80 ml / henkilöauto. Vaikutusaika min. 10 sek. Erillinen tuorevesihuuhtelu suositellaan ennen kuivauspuhallusta.
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Säilytetään tiiviisti suljettuna +5 ...+30 °C.
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.
Tekniset tiedot	Olomuoto ja väri vaaleanpunainen neste pH-arvo (+20 °C) 5 Suhteellinen tiheys 1
Sisältö	Polyorgaaniset siloksaanit 5 – 15 %
Pakkaus	10 L, 25 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.
Muuta	Valmistettu Suomessa.