



## Pineline Fusion Ceramic Essence

Produktnr.	860	
Beskrivelse	Keramisk WetCoat sprayforsegling utviklet for vasketunneler og Roll-over-maskiner for å beskytte bilens eksteriør, glass- og metalloverflater.	
Spesielle egenskaper	SiO <sub>2</sub> -strukturen til produktet gir langvarig beskyttelse og avstøtende smuss. Belegget beholder sine egenskaper selv etter flere vask. Takket være den utmerkede hydrofobisiteten og glatheten vaskes smuss enkelt av fra overflater. Glansen blir også dypere.	
Bruk	Produktet doseres umiddelbart etter vasketrinnet i rent skyllevann på våte overflater. Anbefalt dosering: - 40 – 80 ml / personbil Avansert effektivitet: 1 – 2 % En separat ferskvannsskylling anbefales før luftblåsing.	
NB!	Les instruksjonene for sikker bruk på etiketten eller i sikkerhetsdatabladet. Oppbevares forseglet ved +5...+30 °C.	
Arbeidsmiljø	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.	
Tekniske data	Form och farge pH-verdi (+20 °C) Relativ densitet	rosa væske 5 1
Innhold	Polyorganic siloxanes	5 – 15 %
Pakke	10 L, 25 L. Tom og skylt emballasje skal leveres til plastoppsamling.	
Annen informasjon	Produsert i Finland.	