



Pineline Fusion Ceramic Essence

Produktnr.	860	
Beskrivning	Keramisk WetCoat spray tätningsmedel utvecklad för tvättgator och Roll-over-maskiner för att skydda bilens exteriör, glas- och metallytor.	
Speciala egenskaper	Produktens SiO2-struktur ger långvarigt skydd och avstötningsförmågan mot smuts. Beläggningen behåller sina egenskaper även efter flera tvättar. Tack vare sin utmärkta hydrofobicitet och slickhet tvättas smuts enkelt bort från ytor. Glansen fördjupas också.	
Användning	Produkten doseras direkt efter tvättsteget i rent sköljvatten på våta ytor. Rekommenderad förbrukning: - 40 – 80 ml / personbil Avancerad koncentration: 1 – 2 % En separat avrinning med färskvatten rekommenderas innan luft blåser.	
Obs!	Läs instruktionerna på etiketten eller säkerhetsdatablad för säker användning. Förvaras slutet i +5...+30 °C.	
Arbetsmiljö	Säkerställ tillräcklig ventilation.	
Teknisk information	Form och färg pH-värde (20 °C) Relativ densitet	rosa vätska 5 1
Innehåll	Polyorganic siloxanes	5 – 15 %
Förpackning	10 L, 25 L. Tomma och sköljda förpackningar ska levereras till plastuppsamling.	
Övrigt	Tillverkad i Finland.	