



Pineline Fusion QD

Tuotenro	865	
Kuvaus	Keraaminen käyttövalmis WetCoat -pinnoite auton ulko-, lasi ja metallipintojen suojaukseen.	
Erityisominaisuudet	Tuotteen SiO ₂ -rakenne tarjoaa pitkäkestoisen suojan ja hylkivyyden likaa vastaan. Pinnoite säilyttää ominaisuutensa vielä useiden pesukertojenkin jälkeen. Erinomaisen hydrofobisuutensa ansiosta lika huuhtoutuu pinnoilta helposti vesipisaroiden mukana. Myös kiilto syvenee.	
Käyttöohjeet	Sumutetaan tasaisesti suoraan pestyille ja huuhdelluille märille pinnoille paneeli kerrallaan ilman kiillotusta liinalla. Sumutuksen jälkeen huudellaan vedellä, jolloin pinnoite aktivoituu ja vesikalvo poistuu välittömästi.	
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Säilytetään tiiviisti suljettuna +5 ...+30 °C.	
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.	
Tekniset tiedot	Olomuoto ja väri pH-arvo (20 °C) Suhteellinen tiheys	kirkas neste 6 1
Sisältö	Polyorgaaniset siloksaanit	< 5 %
Pakkaus	0,5 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.	
Muuta	Valmistettu Suomessa.	