



Pineline Fusion Rapid

Tuotenro	865						
Kuvaus	Keraaminen käyttövalmis WetCoat -pinnoite auton ulkopintojen suojaukseen. Soveltuu sekä lakka-, lasi-, muovi- että metallipinnoille.						
Erityisominaisuudet	Tuotteen SiO ₂ -rakenne tarjoaa pitkäkestoisen suojan ja hylkivyyden likaa vastaan. Pinnoite säilyttää ominaisuutensa vielä useiden pesukertojenkin jälkeen. Erinomaisen hydrofobisuutensa ansiosta lika huuhtoutuu pinnoilta helposti vesipisaroiden mukana. Myös kiilto syvenee.						
Käyttöohjeet	Sumutetaan tasaisesti suoraan pestyille ja huuhdelluille märille pinnoille paneeli kerrallaan ja annetaan vaikuttaa, minkä jälkeen huudellaan vedellä. Pinnoite aktivoituu ja vesikalvo poistuu välittömästi. Pinnoitteen kestoä voi pidentää kiillottamalla sumutettu aine ja tämän jälkeen loppuhuuhtelu.						
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Säilytetään tiiviisti suljettuna +5 ...+30 °C.						
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta.						
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>kirkas neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (+20 °C)</td><td>6</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	kirkas neste	pH-arvo (+20 °C)	6	Suhteellinen tiheys	1
Olomuoto ja väri	kirkas neste						
pH-arvo (+20 °C)	6						
Suhteellinen tiheys	1						
Sisältö	<table><tr><td>Polyorgaaniset siloksaanit</td><td>< 5 %</td></tr></table>	Polyorgaaniset siloksaanit	< 5 %				
Polyorgaaniset siloksaanit	< 5 %						
Pakkaus	0,5 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.						
Muuta	Valmistettu Suomessa.						