



Pineline Shine XL

| | |
|---------------------|---|
| Tuotenro | 972 |
| Kuvaus | Vaahtoava erikoisvahatiiviste ajoneuvopesukoneisiin. |
| Erityisominaisuudet | Tuotteen erikoispolymeeri ehostaa kuluneita maalipintoja ja tasoittaa naarmuja kiinnittymällä pinnan huokosiin sekä tiivistämällä vaharakennetta. Tuote sisältää myös pintoja auringon UV-säteilyltä suojaavaa fotokatalyyttia. |
| Käyttöohjeet | Suosittelava annostus: - pitoisuus 0,5 – 1 % Tyypillinen kulutus: - 20 – 40 ml/henkilöauto |
| Huom! | Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C. |
| Työympäristö | Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset. |
| Tekniset tiedot | Olomuoto ja väri keltainen neste pH-arvo (20 °C) 4,6 Suhteellinen tiheys (20 °C) 1,0 |
| Sisältö | 2-Butoxyethanol < 5 % |
| Pakkaus | 10 L, 25 L, 200 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen. |
| Muuta | Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4013-0027). Valmistettu Suomessa. |