



Pineline Lava Wax

Tuotenro	990								
Kuvaus	Erikoistuote ajoneuvopesukoneiden laavavaha (Foam Splash) järjestelmiin.								
Eriyisominaisuudet	Muodostaa paksun ja kuohkean vaahdon. Parantaa kiiltoa ja tehostaa autonpintojen kuivumista.								
Käyttöohjeet	Annostellaan sellaisenaan säädetyllä ilmaseoksella. Tyypillinen kulutus 20 – 30 ml /hlöauto.								
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.								
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.								
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>vihreä neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (20 °C)</td><td>6,8</td></tr><tr><td>pH-arvo (1 p-%, 20 °C)</td><td>7,5</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,0</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	vihreä neste	pH-arvo (20 °C)	6,8	pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	7,5	Suhteellinen tiheys	1,0
Olomuoto ja väri	vihreä neste								
pH-arvo (20 °C)	6,8								
pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	7,5								
Suhteellinen tiheys	1,0								
Sisältö	2-Butoxyethanol < 5 %.								
Pakkaus	10 L, 25 L, 200 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.								
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4013-0027). Valmistettu Suomessa.								