



Pineline Lava Foam

Tuotenro	991								
Kuvaus	Erikoistuote ajoneuvopesukoneiden laavavaha (Foam Splash) järjestelmiin.								
Erityisominaisuudet	Muodostaa paksun ja kuohkean vaahdon. Vähentää kitkaa harjojen ja autonpintojen välillä.								
Käyttöohjeet	Annostellaan sellaisenaan säädetyllä ilmaseoksella. Tyypillinen kulutus 20 – 30 ml /hlöauto.								
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.								
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.								
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>violetti neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (20 °C)</td><td>10,1</td></tr><tr><td>pH-arvo (1 p-%, 20 °C)</td><td>8,2</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,0</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	violetti neste	pH-arvo (20 °C)	10,1	pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	8,2	Suhteellinen tiheys	1,0
Olomuoto ja väri	violetti neste								
pH-arvo (20 °C)	10,1								
pH-arvo (1 p-%, 20 °C)	8,2								
Suhteellinen tiheys	1,0								
Sisältö	Anionisia tensidiejä 5 – 15 %.								
Pakkaus	10 L, 25 L, 200 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.								
Muuta	Tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin, käyttöoikeus (lisenssi nro 4013-0027). Valmistettu Suomessa.								