



Pineline Fusion Ceramic Advance

Produktnr.	870	
Beskrivelse	Keramisk WetCoat sprayforsegling utviklet for gjør-det-selv (DIY) vaskemaskiner for å beskytte bilens eksteriør, glass- og metalloverflater.	
Spesielle egenskaper	SiO ₂ -strukturen til produktet gir langvarig beskyttelse og avstøtende smuss. Belegget beholder sine egenskaper selv etter flere vask. Takket være den utmerkede hydrofobisiteten og glatheten vaskes smuss enkelt av fra overflater. Glansen blir også dypere.	
Bruk	Etter nøye vasking brukes produktet på våte overflater. Anbefalt dosering: 100 – 200 ml / personbil Avansert effektivitet: 3 – 5 % Aktivering etter behandling med vann, hvoretter bilen tørkes. Hvis det brukes omvendt osmosevann (RO) for aktivering, trenger ikke bilen å tørkes separat.	
NB!	Les instruksjonene for sikker bruk på etiketten eller i sikkerhetsdatabladet. Oppbevares forseglet ved +5...+30 °C.	
Arbeidsmiljø	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.	
Tekniske data	Form och färg	grønn vætska
	pH-verdi (+20 °C)	5,2
	Relativ densitet	1
Innhold	Polyorganic siloxanes	5 – 15 %
Pakke	10 L, 25 L.	
	Tom og skylt emballasje skal leveres til plastoppsamling	
Annen informasjon	Produsert i Finland.	