



Pineline Fusion Ceramic Advance

Produktnr.	870	
Beskrivning	Keramisk WetCoat spray tätningsmedel utvecklad för gör det själv (DIY)-maskiner för att skydda bilens exteriör, glas- och metallytor.	
Speciala egenskaper	Produktens SiO ₂ -struktur ger långvarigt skydd och avstötningsförmågan mot smuts. Beläggningen behåller sina egenskaper även efter flera tvättar. Tack vare sin utmärkta hydrofobicitet och slickhet tvättas smuts enkelt bort från ytor. Glansen fördjupas också.	
Användning	Efter noggrann tvätt appliceras produkten på våta ytor. Rekommenderad förbrukning: 100 – 200 ml / personbil Avancerad koncentration: 3 – 5 %. Aktivering efter behandling med vatten, varefter bilen torkas. Om omvänd osmosvatten (RO) används för aktivering behöver bilen inte torkas separat.	
Obs!	Läs instruktionerna på etiketten eller säkerhetsdatablad för säker användning. Förvaras slutet i +5...+30 °C.	
Arbetsmiljö	Säkerställ tillräcklig ventilation.	
Teknisk information	Form och färg pH-värde (20 °C) Relativ densitet	grön vätska 5,2 1
Innehåll	Polyorganic siloxanes	5 – 15 %
Förpackning	10 L, 25 L. Tomma och sköljda förpackningar ska levereras till plastuppsamling.	
Övrigt	Tillverkad i Finland.	