



Pineline DropOff

Produktnr.	855	
Beskrivning	Ett supersnabbverkande avrinningsmedel för automatiska biltvättar.	
Specialegenskaper	Fungerar effektivt som ett snabbtorkande vax som problemlösare i maskiner med fläktar som drivs med lägre effekt. Bildar snabbt en effektiv droppeffekt som ökar säkerheten vid körning i regn. Lämnar en klar finish på glasytor.	
Användning	Koncentration 0,2 – 0,4 %. Typisk förbrukning: - 20 – 40 ml / personbil Appliceras före fläktstorkning.	
Obs!	Läs instruktionerna på etiketten för säker användning eller i säkerhetsdatabladet. Förvaras slutet i +5...+30 °C.	
Arbetsmiljö	Säkerställ tillräcklig ventilation. Produkten är biologiskt lätt nedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.	
Teknisk information	Form och färg pH-värde (+20 °C) Relativ densitet	orange vätska 4,5 0.99
Innehåll	Polysiloxanes	< 5 %.
Förpackning	10 L, 25 L, 200 L, 1000 L. Tomma och sköljda förpackningar ska levereras till plastuppsamling.	
Övrigt	Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen (licens nr 4013-0027). Tillverkad i Finland.	