



Zeroline Prewash Foam

Tuotenro	600						
Kuvaus	Esipesuainetiiviste Zero Wastewater Emission -systeemiin.						
Erityisominaisuudet	Muodostaa paksun, hitaasti valuvan vaahtokerroksen auton pinnoille. Tehokas trafiikkifilmin poistaja harjattomissa ohjelmissa ja painepesureissa. Vahaturvallinen.						
Käyttöohjeet	Toimittaja antaa erilliset säätö- ja annosteluohjeet. Käytetään ainostaan yhdessä muiden Zeroline-tuotteiden kanssa.						
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.						
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.						
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>vihreä neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (+20 °C)</td><td>13</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,05</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	vihreä neste	pH-arvo (+20 °C)	13	Suhteellinen tiheys	1,05
Olomuoto ja väri	vihreä neste						
pH-arvo (+20 °C)	13						
Suhteellinen tiheys	1,05						
Sisältö	<table><tr><td>Nonioniset tensidit</td><td>5 – 15 %</td></tr><tr><td>Natriumhydroksidi</td><td>1 – 2 %</td></tr></table>	Nonioniset tensidit	5 – 15 %	Natriumhydroksidi	1 – 2 %		
Nonioniset tensidit	5 – 15 %						
Natriumhydroksidi	1 – 2 %						
Pakkaus	10 L, 25 L, 200 L, 1000 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.						
Muuta	Valmistettu Suomessa.						