



Zeroline Protect

Tuotenro	672						
Kuvaus	Erikoisvaha Zero Wastewater Emission -systeemiin.						
Erityisominaisuudet	Tuotteen erikoispolymeeri tehostaa kuluneita maalipintoja ja tasoittaa naarmuja kiinnittymällä pinnan huokosiin sekä tiivistämällä vaharakennetta. Tuote myös sisältää pintoja auringon UV-säteilyltä suojaavaa fotokatalyyttia.						
Käyttöohjeet	Toimittaja antaa erilliset säätö- ja annosteluohjeet. Käytetään ainostaan yhdessä muiden Zeroline-tuotteiden kanssa.						
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan suljettuna +5...+30 °C.						
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tuote on helposti biohajoava ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset.						
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>violetti neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (+20 °C)</td><td>4,6</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1,01</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	violetti neste	pH-arvo (+20 °C)	4,6	Suhteellinen tiheys	1,01
Olomuoto ja väri	violetti neste						
pH-arvo (+20 °C)	4,6						
Suhteellinen tiheys	1,01						
Sisältö	<table><tr><td>Kationiset tensidit</td><td>< 5 %</td></tr><tr><td>Polydimetyylisiloksaani</td><td>< 3 %</td></tr></table>	Kationiset tensidit	< 5 %	Polydimetyylisiloksaani	< 3 %		
Kationiset tensidit	< 5 %						
Polydimetyylisiloksaani	< 3 %						
Pakkaus	10 L, 25 L, 200 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.						
Muuta	Valmistettu Suomessa.						