



Zeroline Protect

Produkt nr.	672	
Beskrivning	Ett speciellt polermedelskoncentrat för Zero Wastewater Emission system.	
Specialegenskaper	Produktens specialpolymer förbättrar slitna målade ytor och jämnar ut repor genom att fästa sig på ytans porer samt genom att täta vaxstrukturen. Produkten innehåller även fotokatalys som skyddar ytorna mot solens UV-strålning.	
Användning	Leverantören ger separata inställnings- och doseringsanvisningar. Endast för användning tillsammans med andra Zeroline-produkter.	
Obs!	Läs instruktionerna på etiketten eller säkerhetsdatablad för säker användning. Förvaras slutet i +5...+30 °C.	
Arbetsmiljö	Säkerställ tillräcklig ventilation. Produkten är biologiskt lätt nedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.	
Teknisk information	Utseende och färg	violett vätska
	pH-värde (+20 °C)	3
	Relativ densitet	1,01
Innehåll	Katjoniska tensider	< 5 %
	Polydimethylsiloxane	< 3 %
Förpackning	10 L, 25 L, 200 L. Tomma och sköljda förpackningar ska levereras till plastuppsamling.	
Övrigt	Tillverkad i Finland.	